Certificate of constancy of performance
0531 – CPR – 1317 - 3510

Landesgesellschaft Österreich

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Product

see page 2 - 3

licensed by

DELTABLOC International GmbH

Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf, Austria

placed on the market by

FERROBETON Zrt.

Papírgyári út 18-22
2400 Dunaújváros, Hungary

and produced in the manufacturing plant

FERROBETON Zrt.

Papírgyári út 18-22
2400 Dunaújváros, Hungarya

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 13.06.2025 will remain valid until 30.06.2027, if neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Vienna, 11.06.2025

Notified Body, No. 0531

(Dipl. – Ing. Franz Stadler)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Product Certification Body, Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, AT

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZVD-IS-506 Produktzertifikat EN 1317 en

ZVD-IS-506 Rev01 11/2022

ZVD-IS-506 Rev01 11/2022

ZVD-IS-506 Produktzertifikat EN 1317 en

Certificate of constancy of performance
0531 – CPR – 1317 - 3510

Landesgesellschaft Österreich

Name of product	Containment level	Norm. working width	Norm. vehicle Intrusion	Impact severity level	Norm. dynamic deflection	Class of resistance to snow removal operations	Assessment report / modification report	Fabrication drawings	Installation drawings	Remarks
DB 80P										
DB 80P 6m T150S M+ RR	H2/L2	W2	VI4	B	0,3m	4	725188200_3 725250540_2	B714913	K745380	Round recesses
DB 100S										
DB 100S 6m T250E M+	H3/L3	W6	VI7	B	1,4 m	4	79804_2_Rev1 725250540_1	B733116	K733116	Free-standing
Änderung der Bezeichnung der Stahlgüte nach EN 10025-2 / Material designation according to EN 10025-2		DB 65S, SB 50, SB 70, DB 80, DB 100, DB 120					725193831_4			
		RSt 37-2 gemäß DIN 17100 wird durch S235JR gemäß EN10025-2:2004 oder EN 10025-2:2019 ersetzt ST 52-3N gemäß DIN 17100 wird durch S355JR gemäß EN 20025-2:2004 oder EN 10025-2:2019 ersetzt								
		RSt 37-2 according to DIN 17100 is replaced by S235JR according to EN10025-2:2004 or EN 10025-2:2019 ST 52-3N according to DIN 17100 is replaced by S355JR according to EN 20025-2:2004 or EN 10025-2:2019								
Angabe Betondeckung nach EN 13369:2018 / Indication concrete cover according to EN 13369:2018		DB 65S, SB 50, SB 70, DB 80, DB 100, DB 120					725193831_5			
		Alle Betonfertigteile sollen mit einer Betondeckung mit c_{min} = 40mm und c_{nom} = 50mm hergestellt werden								
		All precast concrete elements will be fabricated with a concrete cover of c_{min} = 40mm and c_{nom} = 50mm								
Kupplungen: Anpassung Materialgüte / Couplers: Adaption of material characteristics		DB 65S, SB 50, SB 70, DB 80, DB 100, DB 120					725193831_6			
		Alle Y-Profile und T-Profile sollen aus S355J2 gefertigt werden. Die Kupplung K soll aus S235J2 gefertigt werden								
		All Y-profiles and T-profiles should be made of S355J2. The K-piece of the K-coupling is to be made from S235J2								
DB 120S-Serie: Trittstufen / Steps		DB 120S, DB 120S-P, DB 120S-F, DB 120S-A					725173254_7			
		Die Betonelemente können optional mit Trittstufen mit einer Größe von 20x15x10cm hergestellt werden, um das Übersteigen der Elemente zu ermöglichen								
		The concrete elements can optionally be made with steps with a size of 20x15x10cm to enable the elements to be climbed over								
Anpassung K-Zugband K280E / Adaption K-tension bar K280E		DB 120S, DB 120S-F, DB 120S-A					725221830_4			
		Die beiden Betoneisen in der Mitte des Zugbands werden jeweils um 70 nach oben bzw. nach unten verschoben								

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Product Certification Body, Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, AT

Certificate of constancy of performance
0531 – CPR – 1317 - 3510

Landesgesellschaft Österreich

		The two bars in the middle of the tension bar are moved 70 mm upwards respectively down				
Anpassung T-Zugband T280E / Adaption T-tension bar T280E		DB 120S, DB 120S-P, DB 120S-F, DB 120S-A	725173254_8			
		Die beiden Betoneisen in der Mitte des Zugbands werden jeweils um 70 nach oben bzw. nach unten verschoben				
		The two bars in the middle of the tension bar are moved 70 mm upwards respectively down				
Einzelstabbewehrung / Single Bar Reinforcement		DB 80, DB 120, DB NBF, SB 70	725232590_20			
		Bei den Schutzeinrichtung soll optional die Bewehrung von vorgefertigten Körben aus Bewehrungsstahl zu einer Einzelstabbewehrung (Stäbe und Bügel) geändert werden				
		The prefabricated steel cages are replaced by single bar reinforcement (steel bars and stirrups)				